

## SLOVO PREVENTÁŘE

Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, nikoho z nás asi ani nenapadne přemýšlet nad vytápěním svého domu. Letos obzvláště horké dny však brzy skončí a během krátké doby se může počasí zcela změnit. Proto je nejvyšší čas se připravit na blížící se topnou sezónu, která je z pohledu hasičů rizikovým obdobím. Právě nyní je čas se zamyslet a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a komínových těles.

Čím začít? Kontrolou skladování paliva, a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry). Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5 m výšky), dále vlhkost, nestejněměrná zrnitost (např. kusové uhlí + prach) a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty.

Dalším nebezpečným úskalím je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem? Především neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin. Požadujte-li to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Plynové spotřebiče nechte určitě zkontrolovat přes odborný servis. Mějte na paměti, že zkontrovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i značnou úsporu paliva. Dodržujte bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a předmětů z hořlavých hmot. Popel z topeniště ukládejte vychladlý na bezpečné místo a do nádob z nehořlavého materiálu.

Pravidelně v průběhu topné sezóny dochází k nemalému počtu požárů vlivem zanedbané údržby komínů. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od komínů patří technické závady, jako jsou spáry v komínech, špatně omítnuté komínové zdivo v půdních prostorech, zazděné trámy v komínech, promáčení a rozpad komínového zdiva nevyvločkováného komína. Řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Kontrola musí být provedena jedenkrát ročně. Další potřebné čištění si může majitel zajistit svépomocí. Tím ovšem péče o komíny nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout na volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízením a spotřebičům paliv. Požádat kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva. O výsledku kontroly musí kominík vystavit řádný doklad s razítkem a podpisem, který bude obsahovat datum a konstatování, zda komín je (či není) schopen bezpečného provozu.

Nenechávejte nic náhodě a svou nedbalostí nevystavujte život svůj ani životy svých blízkých možnému požáru.